

**Einflügelige ausbruchhemmende Haftzellentür**

- \* Verglasung
- \* Kostklappe
- (\* mögliche Sonderausführungen)

---

<b>Produkt:</b>	<b><u>SEC / ZT-1</u></b>
<b>Größenbereich:</b>	<b>bis 1250 x 2250 mm</b>
<b>Türblatt:</b>	55 mm dick, dreiseitig gefälzt, Dünnfalz Blehdicke 2,0 mm Füllung aus feuerbeständiger Mineralwolle Innere Aussteifungsprofile 3 Stück Sicherungszapfen
<b>Zarge:</b>	3-seitige Eckzarge aus 3,0 mm dickem Blech Dichtungsprofil im Falz. Trennschiene Oberfläche verzinkt
<b>Beschlag:</b>	3 Stück dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring und Bandsicherung. Vorgerichtet für <b>bauseitig gestelltes Einsteckschloss oder Gewahrsamsschloss</b> (auf Wunsch auch durch uns lieferbar). Standardausführung mit E6 EV1 eloxiertem Sicherheitshalbdrücker mit Kurzschild einseitig montiert (Abhängig von der gewünschten Schlossfunktion) Innenseite glatt, ohne Öffnungen.
<b>Oberfläche:</b>	Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001.
<b>Montage:</b>	Lieferung und fachgerechte Montage einschließlich Verfüllen der Zarge mit Mörtel der Gruppe III.

**Sonderausführungen**

<b>Verglasung:</b>	Einbruchsicheres Sichtfenster, verglast mit Sicherheitsglas mit nach oben wegklappbarer, im Türblatt flächenbündig eingesetzter Stahlblechklappe, mit Vierkant verschließbar.
<b>Kostklappe:</b>	Im Türblatt flächenbündig eingesetzt. Freier Querschnitt und Maß Fertigfußboden bis Unterkante Klappe ist frei wählbar. Die Klappe wird mit verdeckt eingebautem stabilem durchgehendem Türband am Türblatt befestigt und mit 2 Stück verdeckt liegenden Fallscheren, welche bei 90° arretieren, geführt. Verschluss durch Riegelschloss mit PZ-Sicherheitsrosette einseitig. Wahlweise Spezialschloss mit Umschaltfunktion.
<b>Sonstiges:</b>	Türschoner in Edelstahl Absenkbare Bodendichtung oder Anschlagschwelle Weitwinkelspion Obentürschließer Türstopper Edelstahl Sicherheitskette in Verbindung mit einseitigem Türschoner aus Edelstahl Umfassungszarge aus 3,0 mm Blech

