

Einflügelige PLANE Line FB 7 NS durchschusshemmende Objektschutztür**Durchschusshemmend****FB 7 NS****geprüft nach DIN EN 1522****Größenbereich****Breite von 500 mm bis 1500 mm****Höhe von 500 mm bis 3000 mm****Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext**

Produkt:	SEC 1 einflügelige durchschusshemmende Objektschutztür Fabr. Buchele geprüft nach DIN EN 1522
Türtyp:	SEC 1 / FB 7
Beschussklasse:	FB 7
Rohbauöffnung: x mm
Türblatt:	Doppelwandig, planebenes 70 mm dickes Stahltürblatt, dreiseitig gefälzt mit Dünnfalz Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt. Sicherungsbolzen verschraubt im Türblattfalz.
Schwelle:	Bodenwinkel als Anschlagsschwelle Oberfläche feuerverzinkt in der Zarge eingeschweißt.
Zarge:	3-seitig umlaufende gefälzte Eckzarge mit hochwertigem Mehrkammer-Dichtungsprofil justierbar fixiert in der dreiseitigen Aufnahmenut.
Bänder:	Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.
Beschlag:	2-Punkt Sicherheitseinsteckschloss mit Wechselfunktion nach DIN EN 12209 (für Einbau eines bauseitigen PZ-Zylinders vorbereitet). Sicherheitsgarnitur nach DIN EN 1906 fest drehbar gelagert Aluminium F1 in U-Form mit abgerundetem Langschild.
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001.
Montage:	Lieferung und fachgerechte Montage einschließlich Verfüllen der Zarge mit Mörtel der Gruppe III.

Zusatzausstattungen

Verglasung:	BR 7 Einfach- oder Isolierverglasung gehalten mit profilierten Stahlglasshalteleisten. Mindestfriesbreite 125 mm seitlich und oben, Sockel 300 mm.
NEU:	BUCHELE DELUXE, die exklusive Oberflächenbeschichtung.

