

**Einflügelige FB 7 durchschusshemmende Objektschutztür  
mit festverglastem Seitenteil in Rohrrahmenkonstruktion**

<b>Durchschusshemmend</b>	<b>FB 7 NS</b>	<b>geprüft nach DIN EN 1522</b>
<b>Größenbereich Tür:</b>	<b>Breite von 625 mm bis 1500 mm Höhe von 1750 mm bis 3000 mm</b>	
<b>Größenbereich Seitenteil:</b>	<b>Breite von 500 mm bis 1500 mm Höhe von 1750 mm bis 3000 mm</b>	

**Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext**

<b>Produkt:</b>	<b>SEC 1 einflügelige durchschusshemmende Objektschutztür mit festverglastem Seitenteil Fabr. Buchele geprüft nach DIN EN 1522</b>
<b>Türtyp:</b>	<b>SEC 1-R-ST / FB 7 NS</b>
<b>Beschussklasse:</b>	<b>FB 7 NS</b>
<b>Rohbauöffnung:</b>	<b>.... x .... mm</b>
<b>Türblatt:</b>	116 mm dick, dreiseitig gefälzt, Friesbreite 3-seitig 105 mm, an der Schlossseite Friesbreite 155 mm, Verglasung mit BR 7 Sicherheitsglas gehalten mit sichtbar aufgeschraubtem Glashalterahmen.
<b>Zarge Tür:</b>	3-seitige Blockzarge mit Dichtungsprofil im Falz. Anschlagschwelle Oberfläche verzinkt.
<b>Zarge Seitenteil:</b>	3-seitige seitlich an die Türzarge angesetzte Blockzarge in die eine BR 7 Verglasung eingesetzt ist, die mit einem sichtbar aufgeschraubten Glashalterahmen gehalten wird.
<b>Bänder:</b>	Dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring.
<b>Beschlag:</b>	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht Sicherheitsgarnitur Aluminium F1 in U-Form mit Langschild.
<b>Oberfläche:</b>	Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001.
<b>Montage:</b>	Lieferung und fachgerechte Montage einschließlich Verfüllen der Zarge mit Mörtel der Gruppe III.

**Sonderausführungen**

<b>Fluchttüre:</b>	Mit Panikbeschlag nach DIN EN 179 und 1125
<b>Schallschutz:</b>	Bis $R_{w,P}$ 51 dB mit Anschlagschwelle
<b>Einbruchschutz:</b>	WK 2, WK 3 oder WK 4 Sicherheitspaket mit Sicherheitsbeschlag
<b>Edelstahl:</b>	Material 1.4301 (V2A) bzw. 1.4571 (V4A), Oberfläche roh, gebürstet oder kreismattiert
<b>Türschließer:</b>	Scherengestänge Türschließer Gleitschienen Türschließersystem Unsichtbares Gleitschienen Türschließersystem

**Beispiele zusätzlicher An - und  
Einbauteile:**

Blockschloss  
Motorschloss  
Elektrischer Türöffner  
Fluchttüröffner  
Riegelschaltkontakt (Verriegelungsüberwachung)  
Magnetkontakt (Türzustandsüberwachung)  
Kabelübergang vom Türblatt zur Zarge mittels offenem  
oder verdeckten Kabelübergang  
Alarmdrahtmatte  
Weitwinkelspion

