

**Einflügelige FB 7 durchschusshemmende Objektschutztür
mit festverglastem Seitenteil in Rohrrahmenkonstruktion****Durchschusshemmend****FB 7 NS****geprüft nach DIN EN 1522****Größbereich Tür**Breite von 625 mm bis 1500 mm
Höhe von 1750 mm bis 3000 mm**Größbereich Seitenteil**Breite von 500 mm bis 1500 mm
Höhe von 1750 mm bis 3000 mm**Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext**

Produkt:	SEC 1 einflügelige verglaste und durchschusshemmende Objektschutztür mit festverglastem Seitenteil Fabr. Buchele geprüft nach DIN EN 1522
Türtyp:	SEC 1-R-ST / FB 7 NS
Beschussklasse:	FB 7 NS
Rohbauöffnung: x mm
Türblatt:	116 mm dick, dreiseitig gefälzt, Friesbreite 3-seitig 105 mm, an der Schlossseite Friesbreite 155 mm, Verglasung mit BR 7 Sicherheitsglas gehalten mit sichtbar aufgeschraubtem Glashalterahmen.
Zarge Tür:	3-seitige Blockzarge mit Dichtungsprofil im Falz. Anschlagschwelle Oberfläche verzinkt.
Zarge Seitenteil:	3-seitige seitlich an die Türzarge angesetzte Blockzarge in die eine BR 7 Verglasung eingesetzt ist, die mit einem sichtbar aufgeschraubten Glashalterahmen gehalten wird.
Bänder:	Dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring.
Beschlag:	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht Sicherheitsgarnitur Aluminium F1 in U-Form mit Langschild.
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001.
Montage:	Lieferung und fachgerechte Montage einschließlich Verfüllen der Zarge mit Mörtel der Gruppe III.

Zusatzausstattungen**NEU:** BUCHELE DELUXE, die exklusive Oberflächenbeschichtung.

