

**FB 7 durchschusshemmende Festverglasung****Durchschusshemmend**                      **FB 7 NS**                                      **geprüft nach DIN EN 1522****Größenbereich Tür:**                      **Breite von 625 mm bis 1500 mm**  
**Höhe von 1750 mm bis 3000 mm****Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext**

**Produkt:**                                      **SEC FB7 durchschusshemmende Festverglasung Fabr. Buchele  
geprüft nach DIN EN 1522**

**Türtyp:**                                      **SEC R1-FVG/FB7**

**Beschussklasse:**                              **FB 7 NS**

**Rohbauöffnung:**                              **.... x .... mm**

**Zarge und Verglasung**                      116 mm dick, 4-seitig umlaufende Blockzarge in welche eine BR 7  
Sicherheitsverglasung eingesetzt ist, die mit einem 4-seitig umlaufenden  
Glashalterahmen fixiert wird.

**Oberfläche:**                                      Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich  
RAL 7001.

**Sonderausführungen**

**Edelstahl:**                                      Material 1.4301 (V2A) bzw. 1.4571 (V4A),  
Oberfläche roh, gebürstet oder kreismattiert

